

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. **CSYMM26**

1. Cod unic de identificare al produsului tip: **Pavele din beton vibropresat - SYMM 26 (Dublu T 10 cm).**
2. Utilizare preconizată: **Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor la exterior; pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică.**
3. Fabricant: **SC SYMMETRICA SRL, Fabrica Bistrița-Năsăud, Localitatea Cociu, Nr. 1C, Comuna Șintereag, Jud. Bistrița-Năsăud, România**
4. Reprezentant autorizat: **nu este cazul.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performantei: **sistem 4.**
6. a. Standard armonizat: **SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006.**

Organism notificat: **nu se aplică.**

Produsul este certificat conform Certificat de Conformitate Nr 0787.1/17.03.2017 de către ICECON CERT cu adresa: șoseaua Pantelimon, nr.266, etaj 1, București.

7. Performante declarate:

| Caracteristici esențiale | Performanță declarată | Specificația tehnică armonizată |
|---|---|-------------------------------------|
| Reacția la foc | Clasa A1 | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Emisia de azbest | Nu conține azbest. | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Rezistența la rupere | Minim 3,6 MPa, Conformă. | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Rezistența la alunecare/derapare | Nu este cazul | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Conductivitatea termică | Nu este cazul | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Durabilitatea rezistenței | Nu s-au constatat scăderi ale rezistenței în timp. | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Rezistența la acțiunea factorilor climatici – absorbția de apă | Maxim 6 %, Clasa 2, Marcaj B | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Rezistența la acțiunea factorilor climatici – pierderea de masă după încercarea la îngheț-dezghet | Maxim 1 Kg/m ² , Clasa 3, Marcaj D | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Rezistența la abraziune | Maxim 18000mm ³ /5000mm ² , Clasa 4, Marcaj I | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |
| Performanța la foc exterior | Satisfac condiția de performanță la foc exterior | SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 |

8. Documentația tehnică specifică: **nu este cazul.**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către Eugen Matieș – Responsabil control producție fabrica Cociu.

Cociu 08.02.2018

Semnătură: 