



FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Identificare produs:	Bloc de beton pentru pavari exterioare, model " SYMM 20-Arca Romana "	
Fabrica de productie:	Localitatea Veresti, judetul Suceava.	
Tipologie:	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat, avand la partea superioara suprafata plana cu tesituri curbate. Pe un palet pe fiecare rand se gasesc 5 tipuri de pavele de forme si dimensiuni diferite (2 tipuri de trapez, 2 tipuri de dreptunghi, si un patrat)	
Grosime:	6 cm.	
Aspect exterior de suprafata:	Stratul superior corespunzand asazisului "strat de uzura" este realizat cu sorturi selectionate pentru a imbunatati structura si durabilitatea produsului.	
Culori disponibile :	Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind: -portocaliu, -rosu, -maro, -antracit, -mix color.	
Ambalare:	Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 12 metri patrati (12 straturi a cate 65 bucati formeaza 1 mp pe strat din 5 forme diferite) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1580 kilograme. Produsul poate fi comercializat doar la multipli de un rand.	

Informatii de marcaj CE

	S.C.SYMMETRICA SRL 2015		
	SR EN 1338 :2004 Bloc de beton vibropresat Model "SYMM 20 "		
Utilizare prevazuta	Pavari interioare	Pavari exterioare	Material de acoperire
Timp cerut pentru a fi apt de lucru incepand de la data de productie	Pentru punere in opera si trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger si trafic auto: 28 zile		
Emisie de azbest	---	---	---
Rezistenta la alunecare/derapare	---	Satisfacator	---
Comportament la foc exterior	---	---	---
Reactie la foc	---	---	---
Conductibilitate termica	---	---	---
Rezistenta la rupere	---	≥ 3.6 MPa	---
Rezistenta la agentii climatici(absorbția de apa)	---	≤ 6.0 % (Clasa 2 - Marcaj B)	---
Rezistenta la agentii climatici(rezistenta la inghet-dezghet)	---	≤ 1.0 kg/m ² (Clasa 3 - Marcaj D)	---
Rezistenta la abraziune	---	≤ 23 mm (Clasa 3, Marcaj H)	---

Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana UNI EN 1338:2004, cu urmatoarele precizari:

Cantitate pe metru patrat	3 bucati trapez cu dimensiunea de 120x130 mm=0.0146 mp
	8 bucati trapez cu dimensiunea de 120x105 mm=0.147 mp
	9 bucati dreptunghi cu dimensiunea de 120x165 mm=0.093 mp
	18 bucati dreptunghi cu dimensiunea de 120x180 mm=0.378 mp
	27 bucati patrat cu dimensiunea de 120x120 mm=0.375 mp
Distantieri	nu are
Tesituri la partea superioara	oblice curbate
Suprafata de uzura	plana, fara denivelari
Grosime	60 mm
Grosimea stratului de uzura	min 4 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime si latime)	± 2 mm
Abateri admise de la grosimea nominala	± 3 mm
Rezistenta la alunecare	satisfacatoare

Nota:

- Valorile declarate corespund valorilor nominale a productiei standard. Tolerantele si limitele minime sau maxime indicate pentru parametri cantitativi sunt cele stabilite de norma UNI EN 1338:2004 ca limite de acceptare. In multe cazuri standardele productiei permit respectarea unor valori mai stricte, care pot fi stabilite in mod contractual intre parti in mod specific.
- Culorile declarate sunt indicative. Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul aceleiasi palet, fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura.
- Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului.