

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

 Nr.: **SV-SYMM 51-2024/00**
**SC SYMMETRICA SRL**

RO – 6552535, România

Codul unic de identificare al produsului-tip	<b>DALE DIN BETON VIBROPRESAT - SYMM 51 500x500x60 mm (Dala Mare 6)</b>
Utilizare preconizată	<b>Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor la exterior; pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică.</b>
Fabricant	<b>Fabrica Suceava, Localitatea Verești, nr.27, județul Suceava</b>
Reprezentant autorizat:	<b>Nu este cazul</b>
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	<b>Sistem 4</b>
Standardele de referință în conformitate cu care este realizat produsul	<b>SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006 "Dale de beton. Condiții și metode de încercări"</b>
Organismul de certificare notificat:	<b>Neaplicabil</b>

**Performanțe declarate conform cu: SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006**

Timpul cerut pentru a fi apt de lucru începând de la data de producție :	Pentru punere în operă și trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger și trafic auto: 28 zile		
<b>Formă și dimensiuni</b>	<b>Dimensiuni nominale :</b>	<b>Toleranțe abateri :</b>	<b>Clasa</b>
Lungime [mm]	500	± 2 mm	<b>2</b>
Lățime [mm]	500	± 2 mm	
Grosime [mm]	60	± 3 mm	<b>Marcaj</b>
Diagonale – abateri admise	Diferența maximă a diagonalelor $d \leq 850$ mm		<b>± 5 mm</b>
	<b>Clasa 1</b>		<b>Marcaj J</b>

**Proprietăți fizice și mecanice**

Reacție la foc	<b>Clasa A1</b>		
Comportament la foc exterior	Corespunzătoare		
Emisie de azbest	Dalele de beton nu contin azbest		
Rezistență la rupere	min. 3,50 MPa	<b>Clasa 1</b>	<b>Marcaj S</b>
Rezistență la alunecare / derapare	Corespunzătoare		
Conductibilitate termică	<b>NPD</b>		
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scaderi ale rezistenței in timp		
Absorbție de apă	max. 6 %		
	<b>Clasa</b>	<b>2</b>	<b>Marcaj B</b>
Rezistență la îngheț-dezghet	max.1 Kg/m <sup>2</sup>		
	<b>Clasa</b>	<b>3</b>	<b>Marcaj D</b>
Rezistență la abraziune	max.18000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>		
	<b>Clasa</b>	<b>4</b>	<b>Marcaj I</b>
Substanțe periculoase	Dalele de beton nu contin substante periculoase		
Finisaj suprafață	Beton aparent, plana, fara denivelari		

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

<b>Semnată pentru și în numele fabricantului de către</b> Data: 20.02.2024		<b>Irimia Olivian Costinel</b> <b>Responsabil Control Producție</b> Fabrică Suceava, Localitatea Verești, nr.27
---	--	---