

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr.: GR-SYMM 231M-2024-00

**SC SYMMETRICA SRL**  
 RO – 6552535, România

Codul unic de identificare al produsului-tip	<b>DALE DIN BETON VIBROPRESAT - SYMM 231M 600x300x60 mm (Linea Emotione Mix Color)</b>				
Utilizare preconizată	<b>Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor la exterior; pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică.</b>				
Fabricant	<b>Fabrica București, Localitatea Bolintin Vale, Str. Palanca, Nr. 2J, Jud. Giurgiu</b>				
Reprezentant autorizat:	<b>Nu este cazul</b>				
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	<b>Sistem 4</b>				
Standardele de referință în conformitate cu care este realizat produsul	<b>SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006 "Dale de beton. Condiții și metode de încercări"</b>				
Organismul de certificare notificat:	<b>Neaplicabil</b>				
Certificat de conformitate pentru dale de beton emis în regim voluntar	<b>Nr. 37 P / 10.03.2023 de către RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE</b>				
<b>Performanțe declarate conform cu: SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006</b>					
Timpul cerut pentru a fi apt de lucru începând de la data de producție : <b>Formă și dimensiuni</b>	Pentru punere în operă și trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger și trafic auto: 28 zile				
<b>Dimensiuni nominale :</b>	<b>Tolerante abateri :</b>	<b>Clasa</b>	<b>2</b>		
Lungime [mm]	600	± 3 mm	<b>Marcaj</b>	<b>P</b>	
Lățime [mm]	300	± 3 mm			
Grosime [mm]	60	± 3 mm			
Diagonale – abateri admise	Diferența maximă a diagonalelor $d \leq 850$ mm			± 5 mm	
	<b>Clasa 1</b>		<b>Marcaj J</b>		
<b>Proprietăți fizice și mecanice</b>					
Reacție la foc	<b>Clasa A1</b>				
Comportament la foc exterior	Corespunzătoare				
Emisie de azbest	Dalele de beton nu contin azbest				
Rezistență la rupere	min. 3,50 MPa		<b>Clasa 1 Marcaj S</b>		
Rezistență la alunecare / derapare	Corespunzătoare				
Conductibilitate termică	<b>NPD</b>				
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scaderi ale rezistenței in timp				
Absorție de apă	max. 6 %				
	<b>Clasa</b>	<b>2</b>	<b>Marcaj</b>	<b>B</b>	
Rezistență la îngheț-dezghet	max.1 Kg/m <sup>2</sup>				
	<b>Clasa</b>	<b>3</b>	<b>Marcaj</b>	<b>D</b>	
Rezistență la abraziune	max.18000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>				
	<b>Clasa</b>	<b>4</b>	<b>Marcaj</b>	<b>I</b>	
Substanțe periculoase	Dalele de beton nu contin substante periculoase				
Finisaj suprafață	Beton aparent, mix color, plana, fara denivelari				
<b>Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.</b>					
<b>Semnată pentru și în numele fabricantului de către</b> Data: 22.04.2024				<b>Florin Mihai</b> <b>Responsabil Control Productie</b> Fabrica București, Localitatea Bolintin Vale, Str. Palanca, Nr. 2J, Jud. Giurgiu	