


| <b>DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ</b>   |   | Nr.: GR-SYMM 311-2024-00 |   |
|--|---|--------------------------|---|
| <b>SC SYMMETRICA SRL</b><br>RO – 6552535, România  |   |                          |   |
| Codul unic de identificare al produsului-tip   | DALE DIN BETON VIBROPRESAT - SYMM 311 (KOMBI 4 CM)<br>200/300x100/200x40 mm   |                          |   |
| Utilizare preconizată  | Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor la exterior; pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică. |                          |   |
| Fabricant  | Fabrica București, Localitatea Bolintin Vale, Str. Palanca, Nr. 2J, Jud. Giurgiu  |                          |   |
| Reprezentant autorizat:  | Nu este cazul   |                          |   |
| Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței  | Sistem 4  |                          |   |
| Standardele de referință în conformitate cu care este realizat produsul  | SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006<br>“Dale de beton. Condiții și metode de încercări”  |                          |   |
| Organismul de certificare notificat:   | Neaplicabil   |                          |   |
| Certificat de conformitate pentru dale de beton emis în regim voluntar   | Nr. 37 P / 10.03.2023 de către RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE  |                          |   |
| <b>Performanțe declarate conform cu: SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006</b>  |   |                          |   |
| Timpul cerut pentru a fi apt de lucru începând de la data de producție :<br><b>Formă și dimensiuni</b>   | Pentru punere în operă și trafic pietonal: 4 zile<br>Pentru expunere la ger și trafic auto: 28 zile   |                          |   |
| Lungime [mm]   | Dimensiuni nominale :   | Tolerante abateri :      | Clasa   |
| Lățime [mm]  | 200/300   | ± 2 mm                   | 2   |
| Grosime [mm]   | 100/200   | ± 2 mm                   | Marcaj  |
|  | 40  | ± 3 mm                   | P   |
| Diagonale – abateri admise   | Diferența maximă a diagonalelor d ≤ 850 mm  |                          | ± 5 mm  |
|  | Clasa 1   | Marcaj J                 |   |
| <b>Proprietăți fizice și mecanice</b>  |   |                          |   |
| Reacție la foc   | Clasa A1  |                          |   |
| Comportament la foc exterior   | Corespunzătoare   |                          |   |
| Emisie de azbest   | Dalele de beton nu contin azbest  |                          |   |
| Rezistență la rupere   | min. 3,50 MPa   | Clasa 1                  |   |
|  |   | Marcaj S                 |   |
| Rezistență la alunecare / derapare   | Corespunzătoare   |                          |   |
| Conductibilitate termică   | NPD   |                          |   |
| Durabilitatea rezistenței  | Nu s-au constatat scaderi ale rezistentei in timp   |                          |   |
| Absorție de apă  | max. 6 %  |                          |   |
|  | Clasa   | 2                        | Marcaj B  |
| Rezistență la îngheț-dezghet   | max.1 Kg/m <sup>2</sup>   |                          |   |
|  | Clasa   | 3                        | Marcaj D  |
| Rezistență la abraziune  | max.18000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>  |                          |   |
|  | Clasa   | 4                        | Marcaj I  |
| Substanțe periculoase  | Dalele de beton nu contin substante periculoase   |                          |   |
| Finisaj suprafață  | Beton aparent, plana, fara denivelari   |                          |   |
| <b>Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.</b> |   |                          |   |
| Semnată pentru și în numele fabricantului de către<br>Data: 22.04.2024   |   |                          | <b>Florin Mihai</b><br><b>Responsabil Control Productie</b><br>Fabrica București, Localitatea<br>Bolintin Vale, Str. Palanca, Nr. 2J,<br>Jud. Giurgiu |