

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ			№: GR-SYMM 311-2024-00	
SC SYMMETRICA SRL RO – 6552535, Румъния				
Уникален идентификационен код на типа продукт	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ - SYMM 311 200x100x40; 200/300x200x40 мм			
Използване по предназначение	За външна употреба и пътни покрития, изложени на пешеходен и автомобилен трафик на открито; за употреба на закрито, включително в обществени зони за движение.			
Производител	Завод Букурещ, населено място Болинтин Вале, ул. „Паланка“, № 2J, окръг Гюргево			
Упълномощен представител:	Не е приложимо			
Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните	Система 4			
Референтните стандарти, съгласно които е произведен продуктът	SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006 “Бетонови плочи. Условия и методи на изпитване”			
Нотифициран сертифициращ орган:	Не е приложимо			
Декларираните характеристики SR EN 1339:2004; БДС EN 1339:2004/AC:2006				
Време, необходимо за годност за работа, считано от датата на производство:	За въвеждане в експлоатация и пешеходен трафик: 4 дни При излагане на замръзване и автомобилен трафик: 28 дни			
Форма и размери	Номинални размери:	Допустими отклонения:	Клас	2
Дължина [мм]	200/200/300	± 2 мм	Отметка	P
Ширина [мм]	100/200/200	± 2 мм		
Дебелина [мм]	40	± 3 мм		
Диagonали – допустими отклонения	Максимална разлика на диагоналите $d \leq 850$ mm			± 5 мм
	Клас 1		J-марк	
Физични и механични свойства				
Реакция на огън	Клас A1			
Поведение на външен огън	Съответстващ			
Емисия на азбест	Бетонните плочи не съдържат азбест			
Характерна якост на огъване	3,5 MPa	Клас 1 S-маркировка		
Устойчивост на хлъзгане/пързаяне	Съответстваща			
Проводимост термос	NPД			
Устойчивост на съпротивлението	Не е наблюдавано намаляване на резистентността с течение на времето.			
Абсорбция на вода	макс. 6%			
	Клас	2	Отметка	B
Устойчивост на замръзване и размразяване	макс. 1 kg/m ²			
	Клас	3	Отметка	D
Устойчивост на износване	макс. 18000 mm ³ / 5000 mm ²			
	Клас	4	Отметка	I
Опасни вещества	Бетонните плочи не съдържат опасни вещества			
Повърхностно покритие	Видим бетон, равен, без неравности			
Характеристиките на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните характеристики. Тази декларация е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 и Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014, под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.				
Подписано за и от името на производителя от Дата: 10.03.2025 г.	 		Constantin Florea (Константин Флореа) Мениджър по контрол на производството Завод Букурещ, населено място Болинтин Вале, ул. „Паланка“, № 2J, окръг Гюргево	