

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: BV-SYMM 338C-2022-00


SC SYMMETRICA SRL RO – 6552535, România

Codul unic de identificare al Produsului-tip	SYMM 338 C –PLACA ACOPERIRE CAROSABILA B 400, circulara, 1040X200, BETON DUBLU ARMAT CU INEL SI CAPAC COMPOZIT
Utilizare preconizată	Pentru accesul la rețelele de canalizare și/sau evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și ventilarea acestora, ce permite transportul, evacuarea/înmagazinarea de apă.
Locul de producție	Fabrica Brașov, Localitatea Prejmer, Str. Paris, Nr. 17, Parc Industrial, Jud. Brașov
Reprezentant autorizat:	Nu este cazul
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistem 4
Standardele de referință în conformitate cu care este realizat produsul	SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 „Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție de beton simplu, beton slab armat și beton armat“
Organismul de certificare notificat:	-
Certificat de conformitate elemente de beton emis în regim voluntar	Nr. 0054 VN / 07.03.2025 de către UTIL ECHIP INSPECT ORGANISMUL DE CERTIFICARE

PERFORMANȚE DECLARATE

Formă, dimensiuni, caracteristici geometrice [mm]

Diametru total placă	Diametru util gaură	Înălțime	Nivel și/sau clasă	Standard de referință
De	Di	H		
1040	320	200	nici unul	SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008



Proprietăți fizice și mecanice		Standard de referință
Aspectul suprafeței	Nu prezintă neregularități care să împiedice realizarea unei îmbinări etanșe	SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 de zile, pe cuburi	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12390-3:2009/AC:2011
Rezistența sub sarcină verticală a placilor de acoperire	$\geq 300 \text{ kN}$ fara fisuri remanente cu deschidere peste 0,15 mm pe o lungime continuă de cel puțin 300 mm sau lățimea totală a unei suprafețe oarecare din beton reținând cea mai mică valoare	SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
Absorbția totală de apă	$\leq 6 \text{ \%}$ din masă	
Raportul apa/ciment	$\leq 0,45$	
Conținut de cloruri al betonului	max. 0.4 %	

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Data implementării: 17.02.2026



Constantin Florea
Responsabil Control Producție
Fabrică Brașov, Localitatea Prejmer, Str. Paris, Nr. 17